

Gap Master

Tmelící hmota bez silikonů na bázi polyakrylátu, určená k vytmelení spár parketových podlah v oblasti zárubní, schodišť apod. Tento vysoce kvalitní rychle brouditelný výrobek je přelakovatelný všemi druhy laků, běžně dostupnými na našem trhu. Gap Master je tvrdý na povrchu, trvale elastický v hloubce spáry a vykazuje dobrou pevnost přilnutí. Je dodáván v několika barevných odstínech.

ZPRACOVÁNÍ

Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnot. V případě nutnosti proveďte umytí přípravkem Parkett Polish Remover. Uřízněte špičku obalu nad závitem, našroubujte hubici a pomocí pistole vytlačujte obsah. Přebytkovou hmotu ihned vyhladíte vlhkým hadříkem. Pro lepení nanášejte Gap Master ve tvaru vlnovky. Zpracovávejte při teplotě +5 °C až +40 °C.

Barvy

bílá	–	pro bíle pigmentované hmoty
béžová	–	pro smrk a jedli
světle hnědá	–	pro buk
krémová	–	pro javor, jasan, břízu
středně hnědá	–	pro pařený buk, třešeň
karamel	–	pro středně tmavý dub
dub	–	pro dub
bahenní dub	–	bahenní dub, pařený dub
třešeň	–	třešeň, teak, pařený buk
wenge	–	wenge

TECHNICKÁ DATA

Pojivo: polyakrylát

Doba schnutí: podle teploty a použitého množství je za 18–24 hod. brouditelný a za 2–3 dny plně zatížitelný při 20 °C/60 % RH.

Hustota: 1600 kg/m³

Forma balení: plastové kartuše 330 ml, karton 12 ks

Rozpouštědlo: voda – k čištění náradí

Trvanlivost a podmínky skladování: nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v chladu.

RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Riziko ohrožení zdraví:

Výrobek není klasifikován jako látka zdraví nebezpečná. Ekvivalent výrobku schválen SZÚ PRAHA pod č. CZŽP 12-3376/97, Ex.: 370512 jako výrobek nepředstavující zdravotní riziko při doporučeném způsobu použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla.

Riziko ohrožení životního prostředí:

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. Větrání při práci není bezpodmínečně nutné.

Nebezpečí požáru: výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru. Ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá pasta.

Bezpečnostní upozornění:

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 37 Používejte gumové ochranné rukavice
- S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo CO₂ hasící práškový přístroj

Opatření první pomoci:

- S 24/28 Zamezte styku s kůží. Při styku kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
- S 25/26 Zamezte styku s očima. Při zasažení oči okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 46/62 Při požití: Vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Opatření při nechtěném úniku látky:

- S 24/25 Zabránit kontaktu s pokožkou a zejména s očima. Zamezit úniku tmelu do vod a kanalizace. Zachytit do hadrů, nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku.

Informace o zneškodňování:

Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu:

Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených pro sběr nebezpečných odpadů.

Katalogové číslo nebezpečného odpadu	Název odpadu
080409	Odpadní lepidla a těsnicí materiály s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
150110	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Nakládání s obaly:

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén)
- číselný kód 02
- piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING Grüne punkt (Zelený bod).

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů:

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem Bezpečnostním listu.

Výrobce:

BonaKemi GmbH, Mayrwiesstrasse 21, A- 5300 Hallwang bei Salzburg

Dovozce:

Bona spol. s r.o., Ohradní 64, 145 00 Praha 4, tel.: 800 100 103