

# Bona Sportive System

## INSTALACE

### Bona Sportive Primer

Jednosložkový základní lak na vodní bázi určený k úpravě povrchů dřevěných podlah, které jsou využívány ke sportovním účelům. Používá se před aplikací vrchního laku **Sportive Finish**. Dává povrchu hutný vzhled a zvýrazňuje přírodní barvu dřeva.



### Bona Sportive Finish

Dvousložkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro povrchovou ochranu dřevěných sportovních podlah, jak ve specializovaných tak i víceúčelových halách. Dodává se v lesklém i polomatném provedení. Splňuje požadavky normy DIN 18 032.



### Bona Sportive Paint

Sportive Paint je jednosložková PU/akrylátová barva pro aplikaci pod nebo mezi vrstvami laku **Sportive Finish**. Dodává se v osmi barevných odstínech - černá, bílá, tmavě modrá, světle modrá, zelená, červená, žlutá, oranžová.



### Brusné stroje Bona a brusné materiály

Bona nabízí několik nejlepších brusných strojů a materiálů dostupných na trhu. Díky výkonným systémům je broušení i těch největších podlah jednoduchou prací. System interního odtahu prachu umožňuje jednodušší, rychlejší a zdravější broušení.



### Bona CR spol. s r.o.

Ohradní 65  
145 00 Praha 4 - Michle  
Tel.: +420 261 063 700  
Fax: +420 261 063 709  
[www.bona.com](http://www.bona.com)

The logo features the word "Bona" in a small blue font above "Sportive" in a large, bold blue font, with a stylized orange and white basketball icon integrated into the letter 'o'. Below "Sportive" is the word "System" in a green, sans-serif font.

INSTALACE



The logo features the word "Bona" in a small blue font above "Sportive" in a large, bold blue font, with a stylized orange and white basketball icon integrated into the letter 'o'. Below "Sportive" is the word "System" in a green, sans-serif font.

# Specifikace funkčnosti dřevěných sportovních podlah

Sportovní aktivity kladou nesmírné požadavky jak na podlahu samotnou, tak i na její povrchovou úpravu; je tedy nezbytně nutné vypracovat kompletní specifikaci, která pokrývá všechny různé požadavky kladené na podlahu. Specifikace musejí odpovědět na následující otázky:

- **Jaké sportovní aktivity se budou na podlaze provozovat?**
- **Kolik hodin denně bude podlaha používána?**
- **Budou na podlaze provozovány i mimosportovní aktivity (například taneční, trhy, večírky, výstavy apod.)?**
- **Jaký druh lajnování je zapotřebí?**
- **Je pravděpodobné, že se na podlaze bude chodit pouze s obuví pro vnitřní prostory?**
- **Je v budově zaveden nějaký systém čistících zón, který zabraňuje zavlečení nečistot na podlahu?**
- **Jaký je vyžadován druh čištění a harmonogram údržby?**

Specifikace určuje, jaký druh podlahy je potřeba a jaká bude její povrchová úprava. Nicméně aplikace musí být realizována individuálně, a to v závislosti na situaci a typu dřevěné sportovní podlahy. V této brožuře naleznete pokyny pro tyto tři běžné situace:

- **Nově položená podlaha z hotových parket**
- **Existující podlaha, nalakovaná**
- **Nová nedokončená podlaha/existující podlaha obroušená až na holé dřevo**



## Nově položená z hotových (fertig) parket

Výrobci z hotových parket zřídka doporučují další vrstvu povrchové úpravy, protože jsou připraveny k okamžitému použití hned po instalaci. To znamená, že zde existuje riziko nedostatečné přilnavosti nové povrchové úpravy. Rovněž je možné, že bude obtížné reprodukovat povrch dosažený za výrobních podmínek ve výrobním závodě. Nicméně systém údržby Bona Sportive je možné použít okamžitě po instalaci podlahy, aby bylo možné provádět budoucí údržbu a renovaci podlahy.



## Existující lakované podlahy/dříve lakované podlahy

Pokud byla podlaha dříve udržována pomocí Bona Sportive System, je možné obnovit povrch s využitím Bona Sportive Finish. V opačném případě bude nutné provést zkoušku přilnavosti a určit, zda povrchová úprava přilne k podlaze. Připravte zkušební plochu s pomocí Bona Prep. Lehce obruste malou plochu podlahy a aplikujte vrstvu Sport Finish. Po dvou až třech dnech jemně poškrábejte povrch podlahy mincí. Pokud povrchová úprava pevně přilnula k podlaze, přilnavost je dostačující.

Podlahu je nutné připravit pomocí systému Bona Prep. Je důležité, aby byl tento proces proveden přísně v souladu s informacemi uvedenými na obalu výrobku, aby bylo dosaženo maximální přilnavosti. Existující lakované podlahy, které byly udržovány pomocí Bona Freshen Up, musejí být nejdříve důkladně očištěny Bona Sportive Cleaner Plus. Pro aplikaci použijte váleček Bona nebo aplikační mlitanou stěrku (mop) pro rovnoměrné nanesení rovňým tahem tak, aby nedošlo ke hromadění přípravku. Podle potřeby je možné provést jeden nebo dva nánosy.



## Nové bez povrchové úpravy podlahy/existující podlahy obroušené až na holé dřevo

Některé podlahy je možné položit bez povrchové úpravy. V jiných případech nemusí být historie údržby podlahy jistá nebo aplikační test ukazuje, že je potřeba provést obroušení až na dřevo. Doporučujeme používat profesionální brusné stroje Bona a brusné materiály Bona 8300. Díky jim dosáhnete čistého a ostrého obroušení; brusné materiály mají vysokou dobu použitelnosti, což je důležité pro velké sportovní podlahy. Pro jemnější broušení použijte systém Bona Scrad, brusný kotouč/brusnou mřížku nebo brusné materiály třídy 120 nebo jemnější. Doporučený plán ošetření podlah obroušených až na holé dřevo je: 1x Sportive Primer + 2-3x Sportive Finish.

Podle výše uvedeného popisu aplikujte povrchovou úpravu. Je možné po první aplikaci provést lehké mezibroušení pomocí Bona Scrad; v tomto případě musí být ale vrchní lak ponechán přes noc k vytvrzení. Nanesení Bona Sportive Paint musí být provedeno mezi první a druhou/třetí vrstvou.



## Lajnování

Pro dosažení co nejlepší přilnavosti lehce obruste povrch předtím, než nanese barvu a poté ještě jednou, až barva důkladně vyschne. Tím bude dosaženo dobré přilnavosti vrchního laku k barvě. Hřiště a lajny musejí být vyznačeny vhodnou lajnovací páskou, dostatečně přilnout k podlaze. Naneste barvu rovnoměrně pomocí vhodného válečku nebo štětce. Pokud natíráte již existující povrchy, například když opravujete lajny hřiště, je důležité, aby byl povrch důkladně očištěn. Nejde-li si s kvalitou laku na podlaze jisti, proveďte test přilnavosti, aby bylo dosaženo dobré adheze. Rovněž se ujistěte, že je vrstva barvy dostatečně silná, protože síla má vliv na neprůhlednost barvy.