

Bona Sportive System

RENOVACE

Bona Sportive Finish

Dvousložkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro povrchovou ochranu dřevěných sportovních podlah, jak ve specializovaných tak i víceúčelových halách. Dodává se v lesklém i polomatném provedení. Splňuje požadavky normy DIN 18 032.



Bona Prep

Bona Prep je systém k okamžitému použití, určený pro úpravu/přípravu optimalizace přilnavosti (adheze) vrchních vodních laků Bona ke všem typům polyuretanových parketových laků, včetně laků na hotových (fertig) parketách.



Bona CR spol. s r.o.
Ohradní 65
145 00 Praha 4 - Michle
Tel.: +420 261 063 700
Fax: +420 261 063 709
www.bona.com

Bona 
Sportive
System

RENOVACE



Bona 
Sportive
System

Snadná, ale chytrá renovace

Bohužel, většina sportovních podlah není správně udržována a v průběhu několika let dojde ke zhoršení jejich kvality tak, že je zapotřebí provést obroušení a nalakování. Změny vzhledu a funkčnosti probíhají postupně a zjistí se většinou až tehdy, kdy je již příliš pozdě. Broušení a lakování je nákladný proces a protože musíte provést obroušení až na dřevo, je možné takový proces opakovat pouze několikrát. Je samozřejmé, že pravidelnou údržbou je možné podlahu udržovat v dobrém stavu po dlouhou dobu. Ale i tak nakonec může být nutné provést renovaci v menším rozsahu. Pokud je podlaha matná, ale bez opotřebení až na dřevo, je možné povrch zachránit aplikováním další vrstvy povrchové úpravy. Tato metoda přetření může být chytrou investicí k prodloužení životnosti podlahy a odložení nákladného a časově náročného broušení a lakování.



Přelakování

Při přelakování musí být podlaha připravena pomocí Bona Prep. Je nezbytně důležité, aby byla příprava provedena v souladu s pokyny přiloženými k výrobku. Bona Prep je prostředek pro okamžitou přípravu a ošetření podlahy, který kombinuje aplikaci chemického roztoku s jemným obroušením podlahy tak, aby bylo možné na podlahu bez problémů nanést Bona Sportive Finish. Po přípravném procesu musí být podlaha natřena Sportive Finish co nejdříve po vysušení. V tuto chvíli je možné provést opravy lajnování; opravu lajnování je možné provést i poté, pokud se budou nanášet dvě vrstvy Sportive Finish. Alternativně je možné podlahu takto ponechat na 24 hodin, ale v tomto případě je nutné opakovat poslední dva kroky přípravy, aby byla zajištěna dostatečná přilnavost.

Je důležité, aby při aplikaci Sportive Finish byla zajištěna dostatečná ventilace. Podlahu je poté nutné ponechat vytvrdit asi jeden týden. Po konečné aplikaci Sportive Finish nesmí být podlaha zatěžována po dobu 8 hodin a v následujících 72 hodinách nesmí být zatěžována intenzivně. Po úplném vytvrzení Sportive Finish (přibližně 7 dnů) je možné podlahu čistit pomocí výrobků údržby Bona Sportive System jako obvykle. Frekvence přelakování se různí, protože je odvislá od celé řady proměnných faktorů. Ideální je kontrolovat kvalitu podlahy každý rok a rozhodnout, zda je frekvence údržby dostatečná. Nedostatečná údržba může vyžadovat častější přelakování a dobrá údržba může tento interval prodloužit.