



# BONA PRIME TROWEL

## Popis produktu

Bona Prime Trowel je jednosložkový základní lak na vodní bázi pro aplikaci špachtlováním. Je určený k ošetření povrchu parketových a jiných dřevěných podlah ve 2 až 3 vrstvách na holé dřevo před aplikací vrchních laků Bona na vodní bázi nebo v jedné vrstvě po jejich mezibroušení. Bona Prime Trowel vytváří silný a pevný film, kterým vrchní lak nepronikne. Obvykle nevznikne efekt zvednutí vláken dřeva a mezibroušení první vrstvy vrchního laku nebude třeba.

## Důležité vlastnosti:

- Snadná aplikace – jednosložkový lak s příjemnými vlastnostmi
- Rychlý systém
- Silný film
- Zanechává čistý a hladký povrch

## Technická data

<b>Typ laku:</b>	1-složkový základní lak na vodní bázi pro aplikaci nerezovou špachtlí
<b>Sušina – obsah:</b>	cca 40%
<b>Hodnota pH:</b>	cca 7,8
<b>Směšovací poměr:</b>	Lak je 1-složkový a připravený k okamžitému použití
<b>Doba schnutí:</b>	10 až 15 minut při 20°C / 60% R.H.
<b>Nářadí k aplikaci:</b>	Nerezová špachtle
<b>Spotřeba:</b>	
- na holé dřevo:	25– 35m <sup>2</sup> /litr (40-30g/m <sup>2</sup> ) na vrstvu
- mezi nátěry:	cca.50m <sup>2</sup> /litr (20g/m <sup>2</sup> ) na vrstvu
<b>Bezpečnost:</b>	Nepodléhá klasifikaci
<b>Hořlavost:</b>	Nehořlavý
<b>Trvanlivost:</b>	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
<b>Skladování/přeprava:</b>	Při teplotách od +5°C do +25°C
<b>Nakládání s odpady:</b>	Suché zbytky laku předejte na řízenou skládku. Evropský katalog odpadů (EWC): 080112
<b>Nebezpečný odpad:</b>	Tento produkt není ve smyslu definice Direktivy EU č. 91/689/EC nebezpečný.
<b>Nakládání s obaly:</b>	Prázdné nádoby předejte na řízenou skládku k recyklaci

**Osvědčení :** Bona CR, spol.s.r.o. má smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F-050 20 134

**Dodávané balení:** Karton 3 x 5 litrů v plastových (PE) kanystrech (44 krabic na paletě)

**Limitní hodnoty VOC:** II A/i. Jednosložkový lak s obs max.60g/litr  
těkavých organických látek (VOC)

**Hodnoty limitu EU:** 600g/l (2007) a 500g/l (2010)

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö,  
Sweden  
Distributor: Bona CR, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94,  
180 00 Praha 8, tel.: 263 080 211, fax: 236 080 219,  
[www.bona.cz](http://www.bona.cz), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)